

Cedar Plus



Cedar Plus

1



Ochrona

Cedar Plus jest serią o stopniu ochrony IP 44 przeznaczoną do montażu w miejscach, gdzie produkty mogą być narażone na szkodliwe działanie wilgoci, pyłu lub wody.



Zastosowanie

Łączniki i gniazda Cedar Plus znajdują zastosowanie w łazienkach, kuchniach i piwnicach, blisko basenów oraz w budynkach przemysłowych, warsztatach samochodowych, kotłowniach, garażach, itp.

Kolorystyka



Opis serii

Seria bryzgodporna Cedar Plus składa się z produktów obejmujących łączniki pojedyncze z lub bez podświetlenia, gniazda pojedyncze i podwójne oraz dwa typy zestawów (łącznik + gniazdo oraz łącznik z podświetleniem + gniazdo).



Cechy

Cechy wyróżniające wyroby serii Cedar Plus to:

- wysoka jakość wykonania,
- nowoczesna stylistyka,
- przesłony torów prądowych podnoszące bezpieczeństwo użytkownika,
- dławica górna (obcinana),
- dławica dolna (przebijana),
- zatraskowy system zamykania pokrywy,
- szeroki kąt otwarcia klapki gniazda (140°).





WDE000510



WDE000550



WDE000560



WDE000570



WDE000512



WDE000513



WDE000520



WDE000514

Łączniki i przyciski

łącznik 1-biegunowy, IP 44, 16AX²/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000510 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000610 |

łącznik 1-biegunowy świecznikowy, IP 44, 16AX²/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000550 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000650 |

łącznik schodowy, IP 44, 16AX²/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000560 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000660 |

łącznik krzyżowy, IP 44, 16A/250V~,



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000570 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000670 |

przycisk 1-biegunowy „dzwonek”, IP 44, 16A/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000512 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000612 |

przycisk 1-biegunowy „światło”, IP 44, 16A/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000513 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000613 |

łącznik 2-biegunowy, IP 44, 16AX²/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000520 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000620 |

łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, IP 44, 16AX²/250V~



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000514 |
| <input type="checkbox"/> jasno szary | WDE000614 |



WDE000561

| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000561 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000661 |

łącznik schodowy, z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~



WDE000571

| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000571 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000671 |

łącznik krzyżowy, z podświetleniem, IP 44, 16AX*/250V~



WDE000515

| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000515 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000615 |

przycisk 1-biegunowy „dzwonek” z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~



WDE000516

| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000516 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000616 |

przycisk 1-biegunowy „światło” z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~



WDE000521

| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000521 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000621 |

łącznik 2-biegunowy z podświetleniem, IP 44, 16AX*/250V~



WDE000540

| | |
|--|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000540 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000640 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary/przydym. | WDE000642 |
| <input checked="" type="checkbox"/> biały/niebieski | WDE000542 |

Gniazda

2P+PE, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~



WDE000522

| | |
|--|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000522 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000622 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary/przydym. | WDE000624 |
| <input checked="" type="checkbox"/> biały/niebieski | WDE000524 |

2x2P+PE, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~





WDE000580



WDE000581

Zestawy

łącznik WNT-100Yf (16AX~/250V~) i gniazdo GWN-130PYf (16AX~/250V~), IP 44;



| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000580 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000680 |

łącznik z podświetleniem WNT-100YSf (16AX~/250V~) i gniazdo GWN-130PYf (16AX~/250V~)



| | |
|---|------------------|
| Kolor | Numer katalogowy |
| <input type="checkbox"/> biały | WDE000581 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jasno szary | WDE000681 |