

Mureva Styl



Mureva Styl

IP55

Mureva Styl to seria łączników i gniazd, która doskonale nadaje się do zastosowań we wnętrzach przemysłowych (hale, magazyny), szpitalach, laboratoriach, myjniach oraz do zastosowań użytkowych (lofty, garaże i ogrody). Wysokie parametry materiałów, solidna konstrukcja i nowoczesny design spełnią wysokie wymagania klientów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności produktów w trudnych warunkach otoczenia.

Informacji na temat odporności na wnikanie wody, ciał stałych oraz przed dostępem do części niebezpiecznych wg normy PN-EN 60529:2003 dostarczy nam tzw stopień ochrony IP.

Mureva Styl posiada zwiększony stopień ochrony IP55 oraz bardzo dużą wytrzymałość na uderzenia (wytrzymałość mechaniczna IK08, czyli odpowiadający uderzeniu stalowego młota lub kuli o masie 1,7kg z wysokości prawie 30cm).

Pierwsza cyfra kodu IP informuje nas o poziomie zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych. Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu czy kurzu gwarantuje nam obudowa o stopniu ochrony IP5X lub wyżej.

Druga cyfra mówi o wnikaniu wody. Dla produktów narażonych na bezpośrednie działanie deszczu, stopień ochrony powinien wynosić nie mniej niż IPX4. Jeśli dodatkowo może mieć on kontakt ze strumieniem wody, np. spływającej po elewacji, jego stopień ochrony powinien być wyższy i wynosić przynajmniej IPX5.



- 1 Podstawa
- 2 Wejście kablowe
- 3 Mechanizm
- 4 Przednia uszczelka membranowa
- 5 Klawisz





Wysoki poziom ochrony IP55.
Ochrona przed pyłem i strugą wody
laną na obudowę z dowolnej strony,
pod ciśnieniem 12,5 l/min



Bardzo duża wytrzymałość
na uderzenia (wytrzymałość
mechaniczna IK08)



Odporność na warunki
atmosferyczne. Idealnie
sprawdza się w obiektach
niezadaszonych, basenach, myjniach
samochodowych, itp.




Łączniki dostarczane
z szybkozłączką 2x2,5 mm²



Błyskawiczny i wygodny montaż
mechanizmu w podstawie



Pojemne podstawy, umożliwiające
prowadzenie przewodu za
mechanizmem



Kolory: biel i antracyt



Rozszerzona funkcjonalność serii,
dzięki możliwości zamontowania
modułów 45x45 mm



Wersja podtynkowa i natynkowa



Elastyczne wejście kablowe
umożliwiające podłączenie rurek
i przewodów o \varnothing do 20 mm

1

PRODUKT POLSKI



MUR37021



MUR35020



MUR35034



MUR35027



MUR34029



MUR35019



MUR35326



MUR35025

Łączniki i przyciski IP55

Łącznik schodowy 10AX / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39723
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR37021

Łącznik krzyżowy 10AX / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39023
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35020

Łącznik 2-biegunowy 16AX / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39033
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35034

Przycisk pojedynczy 10A / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39027
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35027

Przycisk z polem opisowym 10A / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39129
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34029

Podwójny łącznik schodowy 10AX / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39022
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35019

Przycisk podwójny 10A / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	-
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35326

Łącznik schodowy z podświetleniem 10AX / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39024
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35025



MUR35127

Przycisk z podświetleniem 10A / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39127
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35127



MUR35228

Przycisk podwójny z podświetleniem 10A / 250V AC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35228



MUR35062

Funkcje specjalne IP55

Łączniki z kluczem 3A

Obrotowy 2-pozycyjny



Obrotowy 3-pozycyjny



Kolor	Numer katalogowy	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35062	MUR35061



MUR35052

Łączniki awaryjne 3A

Blokada na klucz



Blokada obrotowa



Kolor	Numer katalogowy	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35052	MUR35053



MUR35042

Przycisk roletowy 10A / 250V AC

Blokada elektryczna



Kolor	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35042



MUR34526

Lampa sygnalizacyjna IP55

Czerwona na żarówkę E14 lub LED

Kolor	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34526

* 5W maks. Dostarczany bez żarówki E14 i LED.
Akcesoria na stronie 238.





MUR36133



MUR36134



MUR34201



MUR34202



MUR34203



MUR34204



MUR34205

Gniazda zasilające IP55 16A/230V AC

2P+PE		
	16 A, z przesłonami, zaciski bezgwintowe	16 A, z przesłonami, zaciski śrubowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	MUR39133	–
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR36133	MUR38030

Schuko		
	z przesłonami, zaciski bezgwintowe	z przesłonami, zaciski śrubowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	MUR39134	MUR39135
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR36134	MUR36135

Klawisze

Z symbolem „dzwonek”	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39201
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR34201

Z symbolem „światło”	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39202
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR34202

Z polem opisowym	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39203
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR34203

Klawisze do mechanizmów z podświetleniem

Pojedynczy	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39204
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR34204

Podwójny	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39205
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR34205



MUR37931

Wypust kablowy

Pojedynczy

Kolor	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR37931



MUR35007

Zestaw 10 przepustów kablowych

Pojedynczy

dla 3 przewodów

dla 1 rury instalacyjnej

Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	MUR39007	MUR39008
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35007	MUR35008




MUR34206

Osłony śrub dla podstaw natynkowych

Zestaw 10x2 sztuki

Kolor	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34206



MUR34004

Pole opisowe

Zestaw 10 szablonów

Numer katalogowy
MUR34004





MUR34555

Żarówki i LED

Żarówka E14

LED E14

	
Numer katalogowy	
MUR34555	MUR34556



S520291

LED do mechanizmów z podświetleniem

Niebieski LED, 0,15 mA 250 V, (przewody)

Numer katalogowy
S520291



S520292

Niebieski LED, 0,15 mA 250 V, plug & play

Niebieski LED, 5 mA 12-48 V DC, plug & play

Numer katalogowy	
S520292	S520293

1



S520299

Sprężynki**Zestaw 10 szt.**

Numer katalogowy

S520299

1



MUR35106

Pokrywa z klapką IP55**dla modułów serii Unica****dla modułów serii Altira
(45x45mm)**

Kolor Numer katalogowy

 biały**MUR39106****MUR39110** antracytowy**MUR35106****MUR35110****Podstawy natynkowe IP55****1-krotna**

MUR37911

Kolor Numer katalogowy

 biały**MUR39911** antracytowy**MUR37911**

MUR37914

2-krotna, pozioma

Kolor Numer katalogowy

 biały**MUR39914** antracytowy**MUR37914**

MUR37912

2-krotna, pionowa

Kolor Numer katalogowy

 biały**MUR39912** antracytowy**MUR37912**

MUR37713

3-krotna, pozioma

Kolor Numer katalogowy

 biały**MUR39913** antracytowy**MUR37713**



MUR34107



MUR34101



MUR34151



MUR34109



MUR34007

Podstawy do montażu podtynkowego IP55*

	1-krotna	1-krotna, z pazurami
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	MUR39107	MUR39108
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34107	MUR34108

2-krotna, pozioma	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39101
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34101

2-krotna, pionowa	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39151
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34151

3-krotna, pozioma	
Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39109
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR34109

* IP55 w dła montażu na gładkiej powierzchni.
IP44 w przypadku nierównych powierzchni z zastosowaniem dodatkowej uszczłki

Uszczelka IP44 do montażu podtynkowego

Numer katalogowy
MUR34007

* należy zastosować w przypadku nierównych powierzchni.





MUR35021



MUR35023



MUR35033



MUR35026



MUR35022



MUR35024



MUR35028



MUR35067

Łączniki i przyciski IP55

Łącznik schodowy 10AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39021
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35021

Łącznik krzyżowy 10AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35023

Łącznik 2-biegunowy 16AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35033

Przycisk pojedynczy 10AX / 250VAC




Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39026
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35026

Podwójny łącznik schodowy 10AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35022

Łącznik schodowy z podświetleniem 10AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35024

Przycisk z podświetleniem 10AX / 250VAC



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	—
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35028

Łącznik czasowy, mechaniczny 10AX / 250VAC

Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39067
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35067

nastawiany zakres co 2 min. do maks. 14 min.
zaciski śrubowe



MUR35031

Gniazda zasilające 2P+PE IP55, 16A/230V AC

Pojedyncze

		z przelotami, zaciski bezgwintowe	z przelotami, zaciski śrubowe
Kolor	Numer katalogowy		
<input type="checkbox"/> biały	MUR39030		-
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR35031		MUR36030



MUR36028

Podwójne

		z przelotami, zaciski bezgwintowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	-	
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR36028	



MUR36037

Potrójne

		z przelotami, zaciski bezgwintowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	-	
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR36037	



MUR36034

Gniazda zasilające schuko IP55, 16A/230V AC

Pojedyncze

		z przelotami, zaciski bezgwintowe	z przelotami, zaciski śrubowe
Kolor	Numer katalogowy		
<input type="checkbox"/> biały	MUR39034		MUR39206
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR36034		MUR36731



MUR36029

Podwójne

		z przelotami, zaciski bezgwintowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	MUR39035	
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR36029	



MUR36038

Potrójne

		z przelotami, zaciski bezgwintowe
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> biały	-	
<input checked="" type="checkbox"/> antracytowy	MUR36038	

1



MUR36025

Zestaw gniazdo zasilające + łącznik schodowy

	2P + PE	Schuko
Kolor	Numer katalogowy	
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR36025	MUR36024

1

Produkty kompletne - montaż podtynkowy



MUR39721

Łączniki i przyciski IP55, 10AX/230V AC

Pojedynczy łącznik schodowy z pazurami montażowymi



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39721



MUR36132

Gniazdo schuko IP55, 16A/230V AC

2P + E, z przesłonami, zaciski bezgwintowe

Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	MUR39132
<input type="checkbox"/> antracytowy	MUR36132

Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży

Region Północ

- ❶ +48 519 483 777
- ❷ +48 608 648 291
- ❸ +48 504 161 982

Region Centrum

- ❶ +48 512 172 522
- ❷ +48 513 133 480
- ❸ +48 602 509 576
- ❹ +48 504 161 981
- ❺ +48 504 161 976
- ❻ +48 602 508 864

Region Południe

- ❶ +48 509 925 997
- ❷ +48 501 643 859
- ❸ +48 505 541 101
- ❹ +48 510 920 087
- ❺ +48 504 998 212
- ❻ +48 504 998 249

Region Zachód

- ❶ +48 513 133 478
- ❷ +48 501 530 176
- ❸ +48 604 549 600
- ❹ +48 602 506 726



Zapoznaj się z naszą ofertą: www.se.com/pl

Sprawdź dostępność produktów: www.produktnet.pl

Pobierz cennik produktów: www.se.com/pl/cennik

Więcej o ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego:

www.se.com/pl/osprzet

Sprawdź naszą ofertę z zakresu aparatury modułowej:

www.se.com/pl/aparatura_modulowa

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64,
+48 801 171 500,

poland.helpdesk@se.com
www.se.com/pl

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub właściwości techniczne produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być używana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnej aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania oraz użytku. Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.